





## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	6,5 Kg
Temperatura	-50°C to +50°C
IP	66 e 67
Material	Produto reforçado com poliéster
Lente	Feita em vidro
Parafusos e Suporte	Aço Inoxidável
Terminais	8 x 4.0 mm <sup>2</sup>
Iniciação	Relé remoto ou Ramal telefônico
Entrada do cabeamento	2 x M20 com ½ NPT adptador
Unidade padrão	Sirene 10 Watts, Visual 5 ou 10 Joules
Intensidade Sonora	116 dB( A ) +- 3 Db( A ) (Tom dependente)
Seleção de Tom	27 Tons selecionáveis

## CERTIFICAÇÃO

CENELEC EN50014, 18 & 19
ATEX Ex II 2 G.
INMETRO BR-Ex de IIB T3
Russian Fire Alarm (VNIPO) approved
GOST Certification: Exde IIB T3

## Tensão de Entrada

## Consumo de Corrente

Tensão de Entrada	Consumo de Corrente
24 V.d.c	1387 mA
48 V.d.c	864 mA
110 V.a.c	365 mA
120 V.a.c	417 mA
230 V.a.c	172 mA
240 V.a.c	182 mA
250 v.a.c	241 mA