

Sinalizador Audiovisual Convencional de Parede para Exterior - IP65



O sinalizador visual convencional de montagem em parede, utiliza a mais recente tecnologia LED, cujo elevado rendimento, permite uma intensidade luminosa elevada, garantindo assim a adequada visibilidade, mantendo um consumo extremamente reduzido. Este dispositivo de sinalização foi concebido para ser utilizado no exterior.

Sinalizador Audiovisual Convencional de baixo consumo de montagem em parede. Este dispositivo de sinalização foi concebido para ser utilizado no exterior. Estão disponíveis 4 tons que são selecionados através dos interruptores 1 e 2 do DIL switch.

Saídas sonoras do tipo contínuo e pulsante estão disponíveis através de ligações diferenciadas no terminal negativo da alimentação, permitindo uma sinalização diferenciada dos estados de evacuação e alerta.

Descrição Técnica	
Tensão de alimentação	20 Vcc a 30Vcc
Corrente em repouso	0,5 mA
Corrente alarme áudio - baixa frequência	4,1 mA (máx.) - 2,6 mA (min.)
Corrente alarme áudio - alta frequência	7,5 mA (máx.) - 3 mA (min.)
Corrente alarme e visual	1,4 mA
Nível sonoro visual - Contínuo	102 dB a 1m (máx.) - 97 dB a 1m (min.)
Nível sonoro visual - Baixa frequência	103 dB a 1m (máx.) - 98 dB a 1m (min.)
Nível sonoro visual - Alta frequência	110 dB a 1m (máx.) - 100 dB a 1m (min.)
Umidade relativa máxima	95% HR s/condensação
Temperatura de operação	-10°C à 50°C
Material	ABS
Cor	Vermelho
Grau de proteção	IP 65
Peso	315 g
Dimensões (L x A)	112 x 110