

- **LRRS-R2 Sirene Eletromecânica de Alto Rendimento com som longo alcance Trifásica 220/380/440V**

Pressão sonora até 115 decibéis à 1 metro de distância;
Fabricada em alumínio fundido, rotor balanceado dinamicamente e montada em base de aço pintados eletrostaticamente à pó;
Montada com 8 cornetas de alumínio em ângulo de 15°
Motor WEG 2 CV (1,5KW) Trifásico;
Tensão nominal 220/380/440V
Corrente nominal 5,61/3,25/2,81 A;
Frequência: 60Hz
Grau de proteção: IP56
Dimensões: diâmetro 740mm e altura 330mm
Peso bruto: 25kg
Base de fixação em chapa de aço de 3/8" – retangular nas dimensões 180 X 230mm com 4 furos diâmetro de 12,5mm com entre centros 140 X 180mm.

- **LRRS-R2 Sirene Eletromecânica de Alto Rendimento com som longo alcance Monofásica 110/220 V**

Pressão sonora até 115 decibéis à 1 metro de distância;
Fabricada em alumínio fundido, rotor balanceado dinamicamente e montada em base de aço pintados eletrostaticamente à pó;
Montada com 8 cornetas de alumínio em ângulo de 15°
Motor WEG 1,5 CV (1,1KW) Monofásico;
Tensão nominal 110/220V;
Corrente nominal 14,9/7,46 A
Frequência: 60Hz
Grau de proteção: IP56
Dimensões: diâmetro 740mm e altura 380mm
Peso bruto: 40kg
Base de fixação em chapa de aço de 3/8" – retangular nas dimensões 180 X 230mm com 4 furos diâmetro de 12,5mm com entre centros 140 X 180mm.

