

- **LRRS-R3 Sirene Eletromecânica de Alto Rendimento com som longo alcance Trifásica 220/380/440V**

Pressão sonora até 129 decibéis à 1 metro de distância;
Fabricada em alumínio fundido, rotor balanceado dinamicamente e montada em base de aço pintados eletrostaticamente à pó;
Montada com 8 cornetas de alumínio
Motor WEG 3 CV (2,2KW) Trifásico;
Tensão nominal 220/380/440V;
Corrente nominal 8,24;4,77;4,12 A;
Frequência: 60Hz
Grau de proteção: IP56
Dimensões: diâmetro 910mm e altura de 490mm
Peso bruto: 35kg;
Base de fixação em chapa de aço de 3/8" – retangular nas dimensões 180 X 230mm com 4 furos diâmetro de 12,5mm com entre centros 140 X 180mm.

- **LRRS-R3 Sirene Eletromecânica de Alto Rendimento com som longo alcance Monofásica 110/220 V**

Pressão sonora até 129 decibéis à 1 metro de distância;
Fabricada em alumínio fundido, rotor balanceado dinamicamente e montada em base de aço pintados eletrostaticamente à pó;
Montada com 8 cornetas de alumínio
Motor WEG 3 CV (2,2KW) Monofásico;
Tensão nominal 110/220V;
Corrente nominal 25,0/12,5 A;
Frequência: 60Hz
Grau de proteção: IP56
Dimensões: diâmetro 910mm e altura de 560mm
Peso bruto: 51kg
Base de fixação em chapa de aço de 1/2" – retangular nas dimensões 240 x 310mm com 4 furos diâmetro de 1/2" com entre centros de 140 x 160mm

